

在塑料设备、容器以及地下施工方面，booster 能够充分发挥其优势。无论是焊接容器组件、设备、管结构，还是垃圾堆放场，它都能展示其强悍的性能。您可以使用 booster 高质量地完成对所有常见的聚烯烃的处理。相比于短小紧凑型的 booster EX2，booster EX3 凭借其最大 3.4 kg/h 的挤出量成为静态作业的理想之选。

手持挤出式焊枪 booster EX2



- 电机保护，带光学显示
- 双侧拉条
- 旋转式推拉把手
- 焊靴可 360°调节，内置气流导向
- 附加把手可从侧面安装

技术参数:

电压	V	230
功率	W	3000
焊条 直径	mm	Ø3 / Ø4
材料		PE / PP
挤出量 (PE / PP)	kg/h	1.5~2.2
尺寸(长×宽×高)	mm	500×140×430
重量 (含电源线)	kg	6.4
欧标合格标识		CE
保护等级 II		□

订货号:

145.934: booster EX2, 230V/3000W, 国标插头套装

供货规格:

挤出式焊枪 EX2、操作说明书、运输箱、T 形把手内六角扳手、PE-HD 焊条Ø4mm、驱动电机碳刷、备用焊靴 K8/10、铜刷。

更多 booster EX2 配置，请与经销商联系。

手持挤出式焊枪 booster EX3



- 电机保护，带光学显示
- 双侧拉条
- 旋转式推拉把手
- 焊靴可 360°调节，内置气流导向
- 附加把手可从侧面安装

技术参数:

电压	V	230
功率	W	3000
焊条 直径	mm	Ø3 / Ø4
材料		PE / PP
挤出量 (PE / PP)	kg/h	2.4~3.4
尺寸(长×宽×高)	mm	630×140×430
重量 (含电源线)	kg	6.9
欧标合格标识		CE
保护等级 II		□

订货号:

145.936: booster EX3, 230V/3000W, 国标插头套装

供货规格:

挤出式焊枪 EX3、操作说明书、运输箱、T 形把手内六角扳手、PE-HD 焊条Ø4mm、驱动电机碳刷、备用空白焊靴、铜刷。

更多 booster EX3 配置，请与经销商联系。

焊靴



焊靴基础组件
126.102



空白焊靴组件
126.100



焊靴组件UBL30/1.5
126.101



焊靴交叠 TPO/FPO
30/1.5
126.103



焊靴交叠 UBL25
124.582



焊靴交叠 UBL30
124.583



焊靴组件
K8/10
126.116



焊靴贴角焊缝
K8/10
126.105



焊靴贴角焊缝
K15
126.106



焊靴交叠 UBL35
124.585



焊靴外部角焊缝 C015
124.610



焊靴角焊缝 Ø14 CL 14
124.611




焊靴 V 形焊缝
V8/10-X15/20
124.430



焊靴 V 形焊缝
V12-X25
124.431



焊靴 V 形焊缝
V15-X30
124.432




焊靴角焊缝 Ø20 CS 20
124.628

附件



加热保护
126.098 EX2
126.099 EX3



焊条 PE-HD, Ø 4 mm,
黑色, 5 kg
115.366



焊条 PP, Ø 4 mm, 灰
色/米色, 5 kg
115.355



刮刀工具套装
119.178



压力轮 PTFE
131.693



加热元件含 Mica 保
护管
116.900

购买配件，请与经销商联系。

莱丹塑料焊接技术（上海）有限公司

地址：中国上海市闵行区莘庄工业园区元科路155号11栋

邮编：201109

电话：021-6442 2398

热线：400 007 6695

Email: leister@leister.cn

网址：www.leisterchina.com

