

energy HT 1600: 通用型手动热风焊枪

energy HT1600 是一种紧凑坚固的手持式热风焊枪，具有极为丰富的专业应用。凭借最新的设计、可靠的整体性能和无可匹敌的性价比，这种热风焊枪取得了用户的一致信赖。



- 最高可达 700°C，温度无级调节
- 陶瓷加热元件
- 牢固的电刷电动机
- 符合人体工程学设计的手柄
- 防尘保护

技术参数:

电压	V	230
功率	W	1600
温度	°C	40~700
风量 (20°C)	l/min	240
静态压力	Pa	2600
尺寸	mm	349x101,手柄Ø59
出风口直径	Ø	31.5
重量	Kg	1.2
欧标合格标识	CE	
保护等级 II	□	

energy HT 1600 D: 数控手动热风焊枪

energy HT1600 D 是一款紧凑耐用的手动热风设备，配备了动力强劲的鼓风机、数字温度调节器和 LED 数字显示屏。由于内置过热保护，该设备适用于大量的专业应用。



- 数字温度调节器 40 - 620°C
- 陶瓷加热元件
- 牢固的电刷电动机
- 符合人体工程学设计的手柄
- 冷却功能
- 设置可保存
- 防尘保护

技术参数:

电压	V	230
功率	W	1600
温度	°C	40~620
风量 (20°C)	l/min	120~240
静态压力	Pa	2600
尺寸	mm	360x101,手柄Ø59
出风口直径	Ø	31.5
重量	Kg	1.2
欧标合格标识	CE	
保护等级 II	□	

供货规格:

手动热风焊枪，备用碳刷 1 对，多语言使用说明书，简装版为纸盒包装。

订货号:

148.003: energy HT 1600, 230V/1600W, 国标插头

160.176: energy HT 1600 D, 230V/1600W, 国标插头

更多简装版手动热风焊枪，请与经销商联系。

套装	塑料焊接套装	交叠焊接套装
energy HT 1600, 230V/1600W, 国标插头	120.988	120.888
energy HT 1600 D, 230V/1600W, 国标插头	160.278	160.177
配件 (已包含在套装中)		
130.632: 圆管风嘴 \varnothing 5mm	•	
146.740: 快速焊接风嘴 \varnothing 4mm	•	
130.891: 宽槽扁风嘴 40mm		•
130.631: 宽槽扁风嘴 20mm		•
130.611: 压力轮 40mm, 硅胶		•
塑料包装盒	•	•



更多套装, 请与经销商联系。

energy HT1600 / HT1600 D 附件					
					
\varnothing 5 mm 管式喷嘴 130.632 147.250 (增强型)	快速焊接风嘴 \varnothing 4 mm 146.740	快速焊接风嘴 \varnothing 5 mm 125.315	钢刷 130.612	刮刀 119.177	刮刀工具套装 119.178
					
快速焊接风嘴 \varnothing 7 mm, 三角形材 127.833	插接式固定点焊风嘴 147.248	鹅颈式风嘴 133.174	月牙铲刀 153.894	月牙铲刀 124.336	月牙铲刀皮套 153.895
					
40 mm 宽槽扁风嘴 130.891 124.777 (增强型)	20 mm 宽槽扁风嘴 130.631 124.772 (增强型)	反射风嘴 119.344	调整片 132.050	焊条 PE-HD, \varnothing 4 mm, 黑色, 5 kg 115.366	焊条 PE-HD, \varnothing 4 mm, 黑色, 5 kg 115.366
					
50 x 35 mm 筛孔型喷射风嘴 148.442	HT1600 加热元件 123.805 (230 V) 123.895 (120 V)	HT1600 D 加热元件 158.802 (230 V) 158.805 (120 V)	焊条套装 119.179 PP 119.180 HDPE 119.181 ABS		
					
压力轮, 硅胶材料 130.611 40 mm 130.146 30 mm	30 mm 压力轮, PTFE 131.693	压力轮 黄铜 135.750			

莱丹塑料焊接技术(上海)有限公司

地址: 中国上海市闵行区莘庄工业园区元科路155号11栋

邮编: 201109

电话: 021-6442 2398

热线: 400 007 6695

Email: leister@leister.cn

网址: www.leisterchina.com

