

WELDPLAST S6: 大功率挤出焊枪。

WELDPLAST S6 是目前挤出量的焊枪，挤出量高达 6 kg/h。其创新性的轮舵式手柄使其可在所有焊接位置处施工。



借助实用的轮舵式手柄可轻松使用 WELDPLAST S6。

数字调节式挤出焊枪

WELDPLAST S6



- 经认证的 6 kg/h 挤出量
- 预热功率高
- 可调节的轮舵式手柄
- 无需保养的热风鼓风机
- 多功能显示

技术参数

电压	V~	230
功率	W	4600
材料		PE / PP
焊条	mm	Ø4 或 Ø5
挤出量	kg/h	3.9 - 6.0
尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	821 × 116 × 240
重量	kg	14
欧标符合标识		CE
安全防护等级 I		⊕

订货号:

134.318 WELDPLAST S6, 230 V / 4600 W, CEE 32A 插头

标准交付套装: WELDPLAST S6, 交叠焊靴, 工具包装箱

WELDPLAST S6 适用附件

焊靴组件	
	146.239 空白焊靴 54 × 40 × 52 mm
	146.240 空白焊靴 74 × 50 × 58 mm
	146.241 交叠焊缝 25 mm
	146.706 交叠焊缝 30 mm
	146.242 交叠焊缝 35 mm
	145.899 交叠焊缝 40 mm
	146.245 V 型焊缝 20 mm
	146.246 V 型焊缝 25 mm
	146.247 V 型焊缝 30 mm
	146.232 带状焊缝 20 mm (a = 14 mm*)
	146.233 带状焊缝 25 mm (a = 17.5 mm*)
	146.234 带状焊缝 30 mm (a = 21 mm*)
	146.644 外部角状焊缝 10 mm
	146.646 外部角状焊缝 12 mm
	146.652 外部角状焊缝 15 mm
	146.230 角状焊缝 Ø 14 mm
	146.218 角状焊缝 Ø 20 mm
* a = 焊缝厚度	
	117.055 大号预热风嘴, 35 mm
	136.859 超大号预热风嘴, 50 mm
	117.790 位于侧面的热风导管
	149.744 绝缘皮碗 WELDPLAST S6

通用附件

