

miniwelder roof2: 轻便、实用、经济

重量轻便，操作简单。适用于所有斜屋顶，可以焊接厚度为 1 mm 的 PVC 和 TPO 防水卷材。由于热楔技术在不鼓风的情况下也能顺利实现，因此在焊接时，防水卷材不会颤动。无需使用有毒的溶剂焊接材料，从而节省开支。

热楔自动焊接设备

miniwelder roof2

- 适用于所有斜屋顶，即使是在较高的负荷时
- 预加工的理想选择
- 用于厚度为 0.3 - 1 mm 的 PVC 和 TPO 薄防水卷材
- 可在很高和很低的外部温度下使用
- 採用鋁鋼熱楔進行接觸焊接
- 导向杆符合人体工程学
- 重量仅为 4 kg, 易于操作
- 无需使用昂贵、有毒的溶剂焊接材料

技术数据

电压	V~	120 / 230
频率	Hz	50 / 60
功率	W	800
温度	°C	60 - 480
热楔材料		鋁
热楔宽 (不含测试通道)	mm	40
重叠量	mm	80
速度	m/min	0.4 - 7.5
尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	228 × 228 × 170
重量 (不含导向杆)	kg	4
欧标合格标识		CE
保护等级 I		⊕

供货范围

操作说明书、运输箱、导向杆、内六角扳手、清洁刷

货号

miniwelder roof2, 230 V / 800 W, 欧标插头	158.291
miniwelder roof2, 120 V / 800 W, 美国插头	125.505





附件



158.977 (230 V)
151.958 (120 V)
热楔 40mm 铬钢
(针对 PVC)



158.976 (230 V)
151.957 (120 V)
40 mm 铜质热楔



158.720
miniwelder 导向杆

