

# miniwelder tex2: 薄膜专家

Miniwelder tex2 特别适合较薄的材料。楔的几何形状经过优化，可焊接厚度在 0.1 - 1.0 mm 之间的薄膜。采用革命性的导向系统，让您更容易启动焊接。操作清晰直观。Miniwelder tex2 性能优异，让您满意。

热楔自动焊接设备

## miniwelder tex2

- 重量轻 (3.5 kg)
- 焊接速度达 7.5 m/min
- 革新的驱动技术，无需链条
- 尤其适用于薄膜片
- 性能，价格合理



### 技术数据

电压	V~	230
频率	Hz	50 / 60
功率	W	800
温度	°C	60 - 480
热楔材料		铬钢 / 铜
焊接宽度	mm	20
重叠量	mm	100
速度	m/min	0.4 - 7.5
尺寸 (长 × 宽 × 高)	mm	228 × 228 × 170
重量	kg	3.5
欧标合格标识		CE
可焊接材料		PE, PVC, TPO, PP 0.1 - 1.0 mm

### 供货范围

操作说明书、运输箱、内六角扳手、清洁刷

### 货号

miniwelder tex2, 230 V / 800 W (铬钢), 欧标插头	154.883
miniwelder tex2, 230 V / 800 W (铜), 欧标插头	154.885



**附件**



**156.668 (230 V)**  
热楔 20 mm 铬钢  
(针对 PVC)



**156.616 (230 V)**  
20 mm 铜质热楔



**156.818**  
硅材料驱动轮,  
22 × 50 mm, 不带测试  
通道 (1 对)



**158.720**  
miniwelder 导向杆

