

foiler ETL: 紧凑强劲

操作直观，热风自动设备可自动起动，让您在焊接篷布和广告横幅时更轻松。内置导向轮，在交叠焊接以及折边缝焊接时实现合适的线路引导。无论材料是厚或薄 - 您都可以用 foiler ETL 焊接篷布、薄膜以及广告横幅。

热风焊接机具

foiler ETL

- 转弯时自动起动
- 内置导向轮
- 焊缝宽度为 20 或 30 mm
- 重量轻
- 可焊接薄的或者厚的篷布、膜片以及广告横幅



技术数据

电压	V~	230
功率	W	1700
温度	°C	40 - 530
焊接宽度	mm	20 / 30
速度	m/min	0.4 - 7.5
尺寸 (长 × 宽 × 高) (不含焊接导向件)	mm	445 × 280 × 320
重量	kg	11
保护等级 I		⚡

供货范围

设备、操作说明书 (售价不包含提升装置 159.531)

货号

foiler ETL, 230 V / 1700 W, 20 mm, 欧标插头	141.900
foiler ETL, 230 V / 1700 W, 30 mm, 欧标插头	141.901



附件



123.627
20 mm 交叠焊嘴



123.663
30 mm 交叠焊嘴



131.849
重量 (含手柄) 3 kg
组件



126.096
导向杆组件



123.805
加热元件含 Mica 保
护管



159.531
升高轮装置

适用附件



130.611
硅材料压力轮
40 mm



130.146
硅材料压力轮
30 mm



130.612
铜刷

