

HT300-S: 分体式热风枪

工业级空气加热器

安装在机器设备和自动化产线中, 长时间持续运转

分体式热风枪

HT300-S

- 各种类型的加热和干燥工艺
- 包装膜和成型件的热缩和焊接
- 传送炉和热隧道的加热
- 胶粘剂的活化和溶解
- 瓶子、软木塞、容器等包装材料的消毒
- 药片包衣、巧克力糖果、化妆品表层的平滑亮化
- 合成纤维和纺织物的分离与熔合
- 薄金属零件的焊接工艺
- 表面贴装器件组件的焊接与脱焊
- 混合工艺的加速
- 热塑性材料的焊接
- 去除塑料制品毛刺

技术数据

电压	V~	230
频率	Hz	50 / 60
功率	W	1600
最小空气量(20°C)	l/min	40
	cmf	1.4
重量(含3m长电线和1.5m风管)	kg	1.15
	lbs	2.5
尺寸 L x Ø	mm	265 x Ø 40
保护等级		□ / (双重绝缘)

供货范围

手持设备、操作说明、设备纸盒包装

货号

HT300-S, 230 V / 1600 W, 国标插头 (含1.5米风管, 含3米电源线)	802.016
HT301-S, 230 V / 1600 W, 单体热风枪, 国标插头 (不含风管, 含3米电源线)	802.380
HT300-S风机 (不含风管)	802.532



常用配件

		
147.250 管式喷嘴	146.740 快速焊接风嘴	125.315 快速焊接风嘴
		
127.833 快速焊接风嘴	147.248 插接式固定点焊风嘴	133.174 鹅颈式风嘴
		
130.891 40mm宽槽扁风嘴	130.631 20mm宽槽扁风嘴	119.344 反射风嘴
		
148.422 筛型反射风嘴	130.595 加热芯	802.427 风管 (1米, 可按实际长度定制)