

HG 330-A: WELDY 的智能型工业级弯柄热风枪

热风枪 HG 330-A - 也被称为热风机 - 不仅操作方便, 而且性能强劲, 适用于众多应用。可以预先设置并快速调用五个工作参数。凭借数字温度控制系统, 令所设定的温度始终保持恒定 - 不受风量设置以及所使用的喷嘴的影响。操作方便且轻便的热风枪特别适用于汽车的整车包装、贴膜、塑料焊接作业、电缆收缩、螺栓的松开、滑架维修作业和管道法兰的成型。

手动热风设备

HG 330-A

- 手动节能模式
- 数字温度控制确保恒定的工作温度
- 适用于多种应用, 例如焊接塑料盖板和容器, 汽车包装或汽车贴膜
- 符合人体工程学的设计, 便于使用
- 可预设五个可配置的温度和风量



技术数据

电压	V~	100	120	230
最大功率	W	1300	1500	2300
温度	°C	80 - 650	80 - 650	80 - 650
风量	l/min	200 - 500	200 - 500	200 - 550
尺寸 长 × 宽 × 高	mm	250 × 80 × 230		
重量	kg	0.75		
欧标合格标识		CE		
安全防护等级 II		回		

仅套装有售 (手动热风设备含附件)



套装解决方案 HG 330-A

通用组件	
230 V / 2300 W, 国标插头	124.405
230 V / 2300 W, 欧标插头	164.325
附件 (包括在工具组件内)	
119.343 管式喷嘴 (∅ 35.5) ∅ 20 mm, 30 mm	•
119.344 勺型风嘴 (∅ 35.5) 40 × 35 mm, 90° 弯头	•
119.345 管式喷嘴 (∅ 35.5) ∅ 6 mm, 40 mm	•
119.346 宽槽扁风嘴 (∅ 35.5) 25 × 3 mm, 15° 弯头	•
119.347 点焊/热收缩反射风嘴	•
119.348 压力轮 (ABS) 30 mm	•
设备纸盒包装	•
操作说明	•



附件 [28 / 29](#)